



ISO PAINT
NORDIC^{®/s}

▶ ISONIT KATTOMAALI BETONITIILIKATOILLE

Varmista tiilikaton toiminnallisuus markkinoiden johtavalla kattomaalilla.

Isonit täyttää ammattilaisten sekä testilaboratorioiden korkeimmatkin laatuvaatimukset (DIN- ja EN-standardit) ja on markkinoiden ensimmäinen CE-merkitty tiilikattomaali. Tuote on kehitetty vuosikymmenien kokemuksella ja Isonit perustuu optimoituihin yhdistelmään nano-polyuretaani- ja 100 % akrylaattipolymeereja, jotka antavat tuotteelle erinomaisen imeytyvyyden, tarttuvuuden, elastisuuden (197 %) sekä parhaan mahdollisen UV-suojan (UVA ja UVB) sään rasituksia vastaan. Vesiohenteinen ja täysin myrkytön Isonit kuivuu nopeasti käsiteltyyn pintaan ja muodostaa hengittävän mutta täydellisesti vettä eristävän uuden pintakerroksen tiilelle.

Isonit uudistaa katon teknisen toimivuuden ja visuaalisen ulkonäön vuosiksi ja vuosikymmeniksi eteenpäin. Kertaalleen käsitelty katto voidaan huoltomaalata uudelleen 10–25 vuoden päästä ensimmäisestä maalauksesta. Isonit perusvärit on esitelty vierisellä sivulla, ja niiden lisäksi voit tiedustella erikoissävyjä omalta urakoitsijaltasi!

Isonit-kattopinnoitetta voidaan käyttää myös peltikatoilla tai katon pellityksissä yhdessä Metal Primer WB-pohjusteen kanssa, joka sisältää laadukkaat ja tarvittavat ruosteenestolisäaineet suojaamaan pinnoitettavaa alustaa.



Käsiteltävä pinta tulee aina käsitellä Iso Paintin A-Clean -tuotteella sammaleen, sienirihmaston ja muun kasvuston poistamiseksi alustalta.

Tutustu tuotteen käyttöohjeeseen huolellisesti ennen käyttöä.

ISONIT TEKNISET TIEDOT:

Levitysmenetelmät: Korkeapaineruisku, tela tai pensseli. **Ohentaminen:** Vesi, 1. kerros 10–20 %. **Käyttölämpötila:** Vähintään 8 °C. **Riittoisuus:** 2–3 m²/litra. **Kiiltoaste:** Himmeä (GL12). **Kuivumisaika:** 1–2 h (20 °C:ssa ja 60 % suht. kosteus). **Työkalujen puhdistus:** Vesi. **Varastointi:** Kuivassa ja lämpimässä. **Värit:** Musta, tumma antrasiitti harmaa, antrasiitti harmaa, betonin harmaa, tummanruskea, oxide-punainen, tupapunainen, tiilenpunainen ja R728 punainen. Tiedustele muita värejä Iso Paint -urakoitsijaltasi.

MAAHANTUOJA:

Coating Source Oy
040 683 0340 tai 050 917 4408
info@coating-source.com

www.isopaint.fi

Isonit perussävyt:

Musta

Tumma
antrasiitti

Antrasiitti

Betonin
harmaa

Tumman
ruskea

Oxide
punainen

Tupapunainen

Tiilenpunainen

R728
punainen



Isonit™



Tuote:

Vettä hylkivä, 100 % akrylaattipohjainen (vesiohenteinen) tuote. Erittäin peittävä ja nopeasti kuivuva. Käytetyin ammatti-tuote tiilikatoille Pohjoismaissa.



Käyttö:

Kattopinnoite tiilikatoille sekä erillisen pohjusteen kanssa muille katemateriaaleille.



Hyödyt:

UV-säteilyä ja säätä kestävä. Hengittävä. Vettä ja likaa hylkivä sekä 197 % elastinen.

Testattua laatua

Kuinka saavutamme ja ylitämme normit

Tarttuvuus normin
DIN EN ISO 4624 mukaan

Erittäin hyvä

Venyvyys/murtolujuus normin
DIN 53504 mukaan

Erittäin joustava

Vesihöyryn läpäisevyys normin
DIN EN ISO 7783-2 mukaan

Erittäin hyvä

Veden läpäisevyys normin DIN EN ISO
1062-3 mukaan

Hyvä

Lyhyt- ja pitkäaikainen säänkesto normien
DIN EN ISO 4892-3, DIN 53 166 ja DIN EN
ISO 2810 - Ei muutosta kestävyudessa ja
vähäiset vaikutukset kiiltoon ja väriin.

Erittäin hyvä

Jatkuvaa testaamista ja tuotekehitystä

Isonit-kattomaali saavuttaa ja ylittää normit, jotka on asetettu UV-säteilyn kestoille, ilmansaasteiden kestoille ja lämpötilan vaihteluille katolla.

Iso Paint Nordic testaa ja kehittää Isonit-kattomaalia sekä muita pinnoitustuotteitaan läheisessä yhteistyössä johtavien eurooppalaisten laboratorien kanssa.

HelpBerg.fi

kaikki kateella kätöillä

