

COATING THE FUTURE

NOWO[®] COAT

VANHA KATTO – UUSI ELÄMÄ

AMMATTILAISTEN LUOTTAMA



NOWOCOAT

Nowocoat on tanskalainen maalitehdas, jonka juuret ulottuvat aina vuoteen 1861 saakka. Nowocoat ei pelkää kutsua itseään edelläkävijäksi, kun puhutaan katon, julkisivun ja talon muiden pintojen käsittelyaineista ja pinnoitteista ammattikäyttöön. Vuosikymmenten kokemus takaa innovatiiviset ja toimivat pinnoitusratkaisut kaikentyypisiin olosuhteisiin, niin pohjolan kylmyyteen kuin etelän lämpöön nyt ja tulevaisuudessa.

SUOJAA KOKO TALOSI

Ylläpidä kiinteistösi julkisivujen toiminnallisuus säännöllisellä huollolla ja markkinoiden edistyneimmillä Nowocoat tuotteilla. Tuotteisiin ja eri vaihtoehtoihin katolta julkisivuihin ja terasseilta pihakiveyksiin voit tutustua tarkemmin osoitteessa www.nowocoat.dk tai www.coating-source.com.

Pyydä tarjous ja huoltosuunnitelma paikalliselta urakoitsijalta.



NOWO®COAT - KATTOPINNOITE

NOWO®COAT on ammattikäyttöön tarkoitettu vesiohenteinen pinnoite kattotiilien sekä kuitusementtilevyjen huoltoon ja suojaamiseen. Viimeisimpään pinnoiteteknologiaan perustuva ja ammattitaidolla kehitetty akrylaattipohjainen NowoCoat kattopinnoite muodostaa lujan, UV-kestävän ja elastisen kerroksen pidentämään katon ja katemateriaalin käyttöikää.

Ajan myötä vaihtelevat pohjoiset sääolosuhteet sekä UV-säteily saavat alkuperäisen, tiiltä suojaavan pinnan vaurioitumaan ja katto alkaa sammaloitua sekä likaantua. Ulkoisen rasituksen aiheuttama kattotiilien vaurioituminen voidaan pysäyttää NowoCoat pinnoitteella ja samalla uudistaa kattopinta myös visuaalisesti. Käsitteltävä pinta pestään ensin huolellisesti, jonka jälkeen katto käsitellään NowoClean tuotteella kasvuston ja lian puhdistamiseksi. NowoCoat pinnoite levitetään tämän jälkeen korkeapaineruiskulla kahteen kertaan.

NowoCoat pinnoitetta on saatavana kaikissa perusväreissä ja sen lisäksi myös tiettyjä erikoisvärejä tilauksesta. Pinnoituksen jälkeen huoltotoimenpiteeksi suositellaan käsittelyä esim. Neutralon puhdistusaineella joka toinen vuosi. Näin varmistetaan, että lika ja kasvustot eivät pääse tarttumaan katemateriaalin pintaan, katon väri pysyy kirkkaana ja pinnoite suojaa kattoa tehokkaasti vuodesta toiseen.



COATING THE FUTURE

NOWO®COAT



USE
SPRAY



WATER
PROOF



DIFFUSION
OPEN

TEKNISET TIEDOT:

Levitys:	Korkeapaineruisku, tela tai pensseli.
Ohennus:	Vesi, max. 20%.
Riittoisuus:	2-3 m ² /litra (kaksi kerrosta).
Kuivumisaika:	Päälle maalattavissa n. 2 h, täysin kuiva 24h (20°C, 60 % RH).
Kiiltoaste:	Puolihihmeä (GL12).
Puhdistus:	Työvälineet puhdistetaan huolellisesti vedellä.
Säilytys:	Kuivassa ja lämpimässä. Suojaa pakkaselta. Pidä poissa lasten ulottuvilta.

HYÖDYT:

- ✓ Uusi kestävä ja hengittävä pinnoite
- ✓ Peittää hyvin ja täyttää huokosia
- ✓ Suojaa kattoa vaurioitumiselta
- ✓ Säästää jopa 75% uuden katon hankintaan verrattuna
- ✓ Jatkaa katon käyttöikää useita vuosia
- ✓ Saatavana kaikissa perusväreissä
- ✓ Nopea asennus

COATING THE FUTURE

NOWO[®] COAT



Maahantuoja:

Coating Source Oy

040 683 0340 | 050 917 4408

info@coating-source.com

www.coating-source.com

Nämä tekniset tiedot on laadittu pitkän kokemuksemme ja alan viimeisimpien tietojen perusteella. Niiden tarkoituksena on auttaa oikeiden materiaalien valitsemisessa ja niiden oikeassa käytössä. Tekniset tiedot eivät muodosta perustetta takuulle eivätkä ne vapauta vastuusta tarkistaa materiaalit ja niiden soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen. Kaikki teknisten tietojen uudet versiot korvaavat edelliset versiot. Päivitetty viimeksi 2.3.2018.

